




TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

T2,5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAKHatve: 2,5 mm
Pitch: 2,5 mm

Tip F0

Tip T1

Tip F1

T2,5 - Kayış genişliği Belt Width: 4 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	T2,5	F0	7,96	7,45	10	-	3	10	10	-	16	-	0,007	10 T2,5 4 F0	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
11	T2,5	F0	8,75	8,25	12	-	3	11	10	-	16	-	0,001	11 T2,5 4 F0	
12	T2,5	F0	9,54	9	13	-	4	13	10	-	16	-	0,002	12 T2,5 4 F0	
13	T2,5	F0	10,35	9,95	14	-	4	14	10	-	16	-	0,002	13 T2,5 4 F0	
14	T2,5	F0	11,14	10,6	15	-	5	15	10	-	16	-	0,002	14 T2,5 4 F0	
15	T2,5	F0	11,94	11,4	15	-	6	15	10	-	16	-	0,003	15 T2,5 4 F0	
16	T2,5	F0	12,73	12,2	16	-	7	16	10	-	16	-	0,003	16 T2,5 4 F0	
17	T2,5	F1	13,53	13	17	4	7	16	10	-	16	-	0,004	17 T2,5 4 F1	
18	T2,5	F1	14,32	13,8	18	4	7	10	10	-	16	-	0,004	18 T2,5 4 F1	
19	T2,5	F1	15,12	14,6	18	4	7	10	10	-	16	-	0,005	19 T2,5 4 F1	
20	T2,5	F1	15,92	15,4	20	4	7	11	10	-	16	-	0,005	20 T2,5 4 F1	
21	T2,5	F1	16,71	16,2	20	4	7	11	10	-	16	-	0,006	21 T2,5 4 F1	
22	T2,5	F1	17,51	17	23	4	7	10	10	-	16	-	0,006	22 T2,5 4 F1	
23	T2,5	F1	18,3	17,8	23	4	8	12	10	-	16	-	0,007	23 T2,5 4 F1	
24	T2,5	F1	19,1	18,55	23	4	8	12	10	-	16	-	0,008	24 T2,5 4 F1	
25	T2,5	F1	19,89	19,35	23	4	9	13	10	-	16	-	0,009	25 T2,5 4 F1	
26	T2,5	F1	20,69	20,15	25	4	9	14	10	-	16	-	0,01	26 T2,5 4 F1	
27	T2,5	F1	21,49	20,9	25	4	9	14	10	-	16	-	0,01	27 T2,5 4 F1	
28	T2,5	F1	22,28	21,75	25	4	9	14	10	-	16	-	0,011	28 T2,5 4 F1	
30	T2,5	F1	23,87	23,35	28	6	10	16	10	-	16	-	0,013	30 T2,5 4 F1	
32	T2,5	F1	25,46	24,95	32	6	10	16	10	-	16	-	0,014	32 T2,5 4 F1	
35	T2,5	F1	27,85	27,35	36	6	10	18	10	-	16	-	0,017	35 T2,5 4 F1	
36	T2,5	F1	28,65	28,1	36	6	13	20	10	-	16	-	0,018	36 T2,5 4 F1	
38	T2,5	F1	30,24	29,7	38	6	13	22	10	-	16	-	0,021	38 T2,5 4 F1	
40	T2,5	F1	31,83	31,3	38	6	13	22	10	-	16	-	0,023	40 T2,5 4 F1	
42	T2,5	T1	33,42	32,9	42	6	15	24	10	-	16	-	0,026	42 T2,5 4 T1	
44	T2,5	T1	35,01	34,5	-	6	15	24	10	-	16	-	0,029	44 T2,5 4 T1	
45	T2,5	T1	35,81	35,3	-	6	17	26	10	-	16	-	0,032	45 T2,5 4 T1	
48	T2,5	T1	38,2	37,7	-	6	17	26	10	-	16	-	0,035	48 T2,5 4 T1	
54	T2,5	T1	42,97	42,45	-	8	19	30	10	-	16	-	0,04	54 T2,5 4 T1	
57	T2,5	T1	45,36	44,85	-	8	19	32	10	-	16	-	0,046	57 T2,5 4 T1	
60	T2,5	T1	47,75	47,25	-	8	22	34	10	-	16	-	0,053	60 T2,5 4 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.




If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımli alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

T2,5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAKHatve: 2,5 mm
Pitch: 2,5 mm

Tip F0

Tip T1

Tip F1

T2,5 - Kayış genişliği Belt Width: 6 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	T2,5	F0	7,96	7,45	10	-	3	10	10	-	16	-	0,007	10 T2,5 6 F0	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
11	T2,5	F0	8,75	8,25	12	-	3	11	10	-	16	-	0,001	11 T2,5 6 F0	
12	T2,5	F0	9,54	9	13	-	4	13	10	-	16	-	0,002	12 T2,5 6 F0	
13	T2,5	F0	10,35	9,95	14	-	4	14	10	-	16	-	0,002	13 T2,5 6 F0	
14	T2,5	F0	11,14	10,6	15	-	5	15	10	-	16	-	0,002	14 T2,5 6 F0	
15	T2,5	F0	11,94	11,4	15	-	6	15	10	-	16	-	0,003	15 T2,5 6 F0	
16	T2,5	F0	12,73	12,2	16	-	7	16	10	-	16	-	0,003	16 T2,5 6 F0	
17	T2,5	F1	13,53	13	17	4	7	16	10	-	16	-	0,004	17 T2,5 6 F1	
18	T2,5	F1	14,32	13,8	18	4	7	10	10	-	16	-	0,004	18 T2,5 6 F1	
19	T2,5	F1	15,12	14,6	18	4	7	10	10	-	16	-	0,005	19 T2,5 6 F1	
20	T2,5	F1	15,92	15,4	20	4	7	11	10	-	16	-	0,005	20 T2,5 6 F1	
21	T2,5	F1	16,71	16,2	20	4	7	11	10	-	16	-	0,006	21 T2,5 6 F1	
22	T2,5	F1	17,51	17	23	4	7	10	10	-	16	-	0,006	22 T2,5 6 F1	
23	T2,5	F1	18,3	17,8	23	4	8	12	10	-	16	-	0,007	23 T2,5 6 F1	
24	T2,5	F1	19,1	18,55	23	4	8	12	10	-	16	-	0,008	24 T2,5 6 F1	
25	T2,5	F1	19,89	19,35	23	4	9	13	10	-	16	-	0,009	25 T2,5 6 F1	
26	T2,5	F1	20,69	20,15	25	4	9	14	10	-	16	-	0,01	26 T2,5 6 F1	
27	T2,5	F1	21,49	20,9	25	4	9	14	10	-	16	-	0,01	27 T2,5 6 F1	
28	T2,5	F1	22,28	21,75	25	4	9	14	10	-	16	-	0,011	28 T2,5 6 F1	
30	T2,5	F1	23,87	23,35	28	6	10	16	10	-	16	-	0,013	30 T2,5 6 F1	
32	T2,5	F1	25,46	24,95	32	6	10	16	10	-	16	-	0,014	32 T2,5 6 F1	
35	T2,5	F1	27,85	27,35	36	6	10	18	10	-	16	-	0,017	35 T2,5 6 F1	
36	T2,5	F1	28,65	28,1	36	6	13	20	10	-	16	-	0,018	36 T2,5 6 F1	
38	T2,5	F1	30,24	29,7	38	6	13	22	10	-	16	-	0,021	38 T2,5 6 F1	
40	T2,5	F1	31,83	31,3	38	6	13	22	10	-	16	-	0,023	40 T2,5 6 F1	
42	T2,5	T1	33,42	32,9	42	6	15	24	10	-	16	-	0,026	42 T2,5 6 T1	
44	T2,5	T1	35,01	34,5	-	6	15	24	10	-	16	-	0,029	44 T2,5 6 T1	
45	T2,5	T1	35,81	35,3	-	6	17	26	10	-	16	-	0,032	45 T2,5 6 T1	
48	T2,5	T1	38,2	37,7	-	6	17	26	10	-	16	-	0,035	48 T2,5 6 T1	
54	T2,5	T1	42,97	42,45	-	8	19	30	10	-	16	-	0,04	54 T2,5 6 T1	
57	T2,5	T1	45,36	44,85	-	8	19	32	10	-	16	-	0,046	57 T2,5 6 T1	
60	T2,5	T1	47,75	47,25	-	8	22	34	10	-	16	-	0,053	60 T2,5 6 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.




If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımli alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.

TRİGER KAYIŞ KASNAKLARI

TIMING BELT PULLEYS

T2,5
METRİK ZAMAN KAYIŞ KASNAKHatve: 2,5 mm
Pitch: 2,5 mm

Tip F0

Tip T1

Tip F1

T2,5 - Kayış genişliği / Belt Width: 10 mm

Diş sayısı (z) Teeth Number(z)	Alt Grup Subgroup	Tip Type	Çap/Diameter			Delik/Bore (d)		Boyutlar/Dimensions (mm)					Ağırlık (kg) Weight(kg)	Kod Code	Malzeme Material
			P.D.	D	Df	Min	Max	d1	F	K	L	M			
10	T2,5	F0	7,96	7,45	10	3	3	10	14	-	20	-	0,008	10 T2,5 10 F0	ALÜMİNYUM / ALUMINIUM
11	T2,5	F0	8,75	8,25	12	3	3	11	14	-	20	-	0,01	11 T2,5 10 F0	
12	T2,5	F0	9,54	9	13	3	4	13	14	-	20	-	0,011	12 T2,5 10 F0	
13	T2,5	F0	10,35	9,95	14	3	4	14	14	-	20	-	0,013	13 T2,5 10 F0	
14	T2,5	F0	11,14	10,6	14	3	5	15	14	-	20	-	0,013	14 T2,5 10 F0	
15	T2,5	F0	11,94	11,4	15	3	6	15	14	-	20	-	0,015	15 T2,5 10 F0	
16	T2,5	F0	12,73	12,2	16	4	7	16	14	-	20	-	0,018	16 T2,5 10 F0	
17	T2,5	F1	13,53	13	17	4	7	16	14	-	20	-	0,016	17 T2,5 10 F1	
18	T2,5	F1	14,32	13,8	17	4	7	10	14	-	20	-	0,022	18 T2,5 10 F1	
19	T2,5	F1	15,12	14,6	18	4	7	10	14	-	20	-	0,026	19 T2,5 10 F1	
20	T2,5	F1	15,92	15,4	19	4	7	11	14	-	20	-	0,027	20 T2,5 10 F1	
21	T2,5	F1	16,71	16,2	20	4	7	11	14	-	20	-	0,03	21 T2,5 10 F1	
22	T2,5	F1	17,6	17	22	4	7	11	14	-	20	-	0,033	22 T2,5 10 F1	
23	T2,5	F1	18,3	17,8	22	4	8	12	14	-	20	-	0,036	23 T2,5 10 F1	
24	T2,5	F1	19,1	18,55	22	4	8	12	14	-	20	-	0,039	24 T2,5 10 F1	
25	T2,5	F1	19,89	19,35	24	4	9	13	14	-	20	-	0,042	25 T2,5 10 F1	
26	T2,5	F1	20,75	20,15	26	4	9	14	14	-	20	-	0,045	26 T2,5 10 F1	
27	T2,5	F1	21,49	20,9	26	4	9	14	14	-	20	-	0,046	27 T2,5 10 F1	
28	T2,5	F1	22,35	21,75	26	4	9	14	14	-	20	-	0,051	28 T2,5 10 F1	
30	T2,5	F1	23,87	23,35	28	6	10	16	14	-	20	-	0,054	30 T2,5 10 F1	
32	T2,5	F1	25,47	24,95	28	6	10	16	14	-	20	-	0,064	32 T2,5 10 F1	
35	T2,5	F1	27,85	27,35	32	6	10	18	14	-	20	-	0,078	35 T2,5 10 F1	
36	T2,5	F1	28,65	28,1	32	6	13	20	14	-	20	-	0,083	36 T2,5 10 F1	
38	T2,5	F1	30,24	29,7	34	6	13	22	14	-	20	-	0,091	38 T2,5 10 F1	
40	T2,5	F1	31,83	31,3	35	6	13	22	14	-	20	-	0,1	40 T2,5 10 F1	
42	T2,5	T1	33,42	32,9	-	6	15	24	14	-	20	-	0,131	42 T2,5 10 T1	
44	T2,5	T1	35,01	34,5	-	6	15	24	14	-	20	-	0,135	44 T2,5 10 T1	
45	T2,5	T1	35,81	35,3	-	6	17	26	14	-	20	-	0,137	45 T2,5 10 T1	
48	T2,5	T1	38,2	37,7	-	6	17	26	14	-	20	-	0,146	48 T2,5 10 T1	
54	T2,5	T1	42,97	42,45	-	8	19	30	14	-	20	-	0,185	54 T2,5 10 T1	
57	T2,5	T1	45,36	44,85	-	8	19	32	14	-	20	-	0,204	57 T2,5 10 T1	
60	T2,5	T1	47,75	47,25	-	8	22	34	14	-	20	-	0,224	60 T2,5 10 T1	

İstendiğinde farklı malzemeden aynı ürünler yapılabilir.

If requested, these items can be produced from different materials.

Malzeme özel alaşımli alüminyumdandır.

Material is special aluminium alloy.